

TEK KOLLU MOBİL FİLTASYON ÜNİTESİ

WMF ECO SERİSİ



G4 Filtre
Kaba Toz Tutucu



(G2) Metal Filtre
Yağ ve Kıvılcım Tutucu



Hepa H13 Filtre
≤99,95



Kaset Karbon Filtre
Koku Tutucu



Tek Akrobat Kol
2-3 Metre



Mobil Ünite
Kilitlenebilir Tekerlekler



220V / 50Hz
Voltaj Opsiyonları Sunulmaktadır

ÖZELLİKLERİ

- Tekerlekli yapısı ile istenilen bölgeye rahatça taşınabilir.
- Esnek kol yapısı sayesinde istenilen alana kolayca ulaşabilir.
- Faz sırasının yanlış olması veya eksik fazın olması durumunda cihaz çalışmaz ve motorun yanması önlenmiştir.
- Metal filtre sayesinde kıvılcımları engeller, yangın riskini minimize eder.
- 5m besleme kablosu.
- Monofaze 220Volt.

KULLANIM ALANLARI

- Kaynak uygulamaları esnasında açığa çıkan duman filtrelenmesi için tasarlanmıştır.
- Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin kaynağı için uygundur.
- Düşük ve orta miktarda duman filtrelemesi için uygundur.
- Geniş alanlarda yapılan kaynak uygulamaları için uygundur.
- Tersane, demir doğrama, sac işleri v.b işler için kullanımı yaygındır.

SERİ NO	AKROBAT UZUNLUĞU	DEBİ	MOTOR GÜCÜ	FİLTRELER			EBATLAR			Ağırlık
W KODU	(mt)	(m³/h)	(kW)	1	2	3	E	B	h	(kg)
WMF-000	Kolsuz	1000-1200	1,1	G2 Metal Filtre	G4 filtre	H13 Hepa Filtre	660	620	800	70
WMF-200	1x2	650-1100	1	G2 Metal Filtre	G4 filtre	H13 Hepa Filtre	660	620	800	80
WMF-300	1x3	650-1100	1	G2 Metal Filtre	G4 filtre	H13 Hepa Filtre	660	620	800	85

www.weldust.com



Adres: Akva Sanayi Sitesi Üçevler Mh. 82. Sk. No:1L/1 Nilüfer/Bursa
Tel: +90 554 173 48 16 - +90 554 983 06 63 - +90 505 766 1602
Mail: info@weldust.com satis@weldust.com

/weldustcom

/welddust

/WeldDust



WELDUST WMF ECO mobil filtrasyon ünitesi, kaynak dumanı ve zararlı gazları filtreleyerek ortama taze hava olarak vermektedir. Tak çalıştır prensibiyle çalışan mobil filtrasyon üniteleri, 1 mikrona kadar %99,98 tutuculuğa sahiptir. Bu sebeple WMF Mobil Filtrasyon Üniteleri çevre dostudur. Mobil filtrasyon ünitesinin akrobat kol uzunluğu 2 metre ve 3 metre seçenekleriyle opsiyonel olarak kullanıcının isteğine göre tercih edilebilmektedir.

